

A young boy with blonde hair and glasses, wearing a blue denim jacket over a red and white striped shirt and white shorts, is watering a rooftop garden. He is holding a yellow hose that is spraying water onto a lush green rooftop garden. The garden is filled with various plants, including succulents and leafy greens, and is enclosed in a red metal frame. The background shows a modern house with large windows and a wooden exterior. The scene is set in a sunny, outdoor environment with green grass and bushes in the foreground.


nová

zelená

úsporám

Pokračování programu Nová zelená úsporám

Vývoj počtu přijatých žádosti NZÚ21 +



Výzvy programu NZÚ od září 2023

Rodinné domy – Modernizační fond

- ▶ **NZU pro RD – základní program** *(pro všechny žadatele)*
- ▶ **NZU pro RD – „oprav dům po babičce“** *(speciální výzva)*

Bytové domy – Modernizační fond

- ▶ **NZU pro BD – základní program** *(pro fyzické a právnické osoby, zahrnuje podporu novostaveb)*
- ▶ **NZU pro BD – SVJ a bytová družstva** *(pouze pro uvedené žadatele, možnost čerpání 100% zálohy, nízkopříjmové domácnosti a sociální byty)*
- ▶ **NZU pro BD – veřejná správa, obce, příspěvkové organizace** *(pouze pro uvedené žadatele, vyšší míra podpory, sociální byty)*

Nová zelená úsporám Light – Modernizační fond

- ▶ **NZU light** – *pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce (v přípravě rozšíření na domácnosti v BD)*

Základní podmínky a jejich změny

► maximální míra podpory:

- až **50 %** výzvy NZU pro RD a BD
- až **70 %** výzvy NZU na BD ve vlastnictví obcí, veřejné správy atd...
- až **100%** v programu Nová zelená úsporám Light
- dotační bonusy se do základní míry podpory nezapočítávají = zvyšují výslednou míru podpory;
- míra podpory počítána na každém jednotlivém opatření

► navýšena podpora pro celkové zateplení (podoblast **Optimální**, dříve Komplex, navýšení o cca. 30%, včetně maximální podpory)

► Podpora novostaveb – pouze jedna podoblast

► Předepsaná **barevnost nové fasády**

► Na vybraná **opatření C lze žádat i do novostaveb**, nesmí být navrženy v PENB platném pro stavební povolení (ohlášení stavby), tzn. vylepšují původní návrh

Základní podmínky a jejich změny

- ▶ podpora na **výměnu plynových kotlů** za TČ, ale pouze v zateplených domech (obdobně i **elektrokotle**)
- ▶ navýšení podpory na **tepelná čerpadla země-voda**
- ▶ **na opatření v oblasti podpory D** (zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou, nabíječky) nelze žádat samostatně, pouze v kombinaci
- ▶ **výhodné bonusy**
- ▶ **plná elektronizace** – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, online komunikace, **bankovní identita**
- ▶ **méně předkládaných dokumentů** – např. účetní doklady jen na vyžádání
- ▶ pro část opatření **omezen rozsah odborného posudku - projektu**
- ▶ **podpora na přípravu a realizaci** zahrnuta do **Základní podpory** opatření



RODINNÉ DOMY

Výše podpory – zateplení (oblast A)

Typ konstrukce	Dotace (Kč/m ²)			
	Dílčí	Základ	Optimální	Památky
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce	600	800	1 300	800
Výplně stavebních otvorů	2 200	3 000	4 900	4 900
Podlahy na terénu	800	1 050	1 700	1 050
Stínící technika			1 500	
Základní podpora (PD, posudek apod.)			25 000 na žádost	

► **maximální podpora na zateplení 950 tis. Kč**

Výše podpory – výstavba (oblast B)

Podoblast podpory	Popis	Dotace (Kč/dům)
Pasiv+	Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie	535 000

- Podpora novostaveb – pouze jedna podoblast
- Předepsaná **barevnost nové fasády**
- Projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti budovy v ENEX
- Povinnost odborného technického dozoru
- Možnost žádat na koupi rodinného domu pro fyzické osoby
- Možnost žádat pouze jednou za dobu trvání programu

Výměna zdrojů na vytápění v RD

Jaké zdroje vyměníme

- ▶ **Kotle na pevná paliva nižší než 3. třídy** (*podat žádost do 31. 8. 2024*)
- ▶ **Plynové kotle a topidla** stáří min. 20 let za tepelné čerpadlo
- ▶ **Elektrické vytápění** za systém s tepelným čerpadlem
- ▶ **Kotle na topné oleje**
- ▶ **Lokální topidla na pevná paliva**

Výměna hlavních zdrojů na vytápění (C.1)

Označení pro podoblast C.1	Podporovaná opatření – typy zdrojů	Jednotková výše podpory [Kč]	
		Pouze UT	UT + ohřev vody
Kotel-bio	Kotel na biomasu vč. akumulární nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	80 000	
Kotel-bio+	Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet	100 000	
Kamna	Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná akumulární kamna na biomasu.	45 000	
TCA/TCA+	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	60 000	80 000
TCV/TCV+	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	80 000	100 000
TC+FV	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV	140 000	
TCK/TCK+	Tepelné čerpadlo země-voda a voda-voda	120 000	140 000
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	40 000	

Ohřev teplé vody (C.2)

- **Jednodušší podmínky – požadavky na podporovaný systém** (*min. plocha a minimální instalovaný výkon FV*)
- Podmínky nyní dovolují podporovat i **1 a 2 členné domácnosti**.
- Možnost podpory **více typů TČ**

Podoblast podpory	Oblast	Dotace (Kč)
Solární termický ohřev teplé vody a přitápěním 3,6 m ²	SOL +	60 000
Solární termický ohřev teplé vody 1,8 m ²	SOL	45 000
Fotovoltaický ohřev teplé vody 1,5kW	FV	45 000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody	TČ - V	45 000

Fotovoltaické systémy (C.3)

- **jednotkové dotace – maximálně 200 tis. Kč**
- **jednoduchý nástroj** v Excelu pro výpočet dotace a přínosů, posouzení návratnosti
- **variabilita** – možnost škálování na míru dle potřeby v místě

Instalované části systému FVE	Výše podpory (Kč)
Základní instalace o výkonu 2 kWp	60 000
Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla	100 000
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu	10 000
Za 1 kWh el. akumulčního systému	10 000

Zpětné získávání (rekuperace) tepla

Opatření C.4	Oblast	Dotace (Kč)
System řízeného větrání se ZZT	VZT	105 000

☐ **Sloučení** centrálních a decentrálních systémů do jedné podoblasti.

Opatření C.5	Oblast	Dotace (Kč)
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody	TVHR-C	50 000
Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody	TVHR-D	5 000 / odběrné místo (max. 15 000)

Oblast D: Adaptační a mitigační opatření

Zelené střechy

- **nutno žádat v rámci komplexního projektu** (*opatření v oblasti D nejsou podporována samostatně*)

Opatření D.1	Dotace (Kč/m ²)
Extenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	800
Polointenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	900
Intenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	1 000
Šikmá zelená střecha, sklon $> 15^\circ$	1 000

Dešťovka – hospodaření s dešťovou a odpadní vodou



- sloučení podoblastí Šedá voda a Šedá voda+
- nutno žádat v rámci komplexního projektu (*opatření v oblasti D nejsou podporována samostatně*)

Opatření D.2	Oblast	Dotace
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady (<i>nelze na novostavby</i>)	Zálivka	20 000 + 3 500 * x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku.	Zálivka+WC	30 000 + 3 500 * x
Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody.	Šedá voda	70 000 + 3 500 * x


Dobíjecí stanice pro elektromobily

- ▶ **nutno žádat v rámci komplexního projektu** (*opatření v oblasti D nejsou podporována samostatně*)
- ▶ Podporována **pouze jedna stanice**/dobíjecí bod na RD
- ▶ Tyto stanice **nejsou určeny pro komerční provoz** (*jako veřejné*)

Opatření D.3	Oblast	Dotace (Kč)
Technologie pro dobíjení elektromobilu	Ekomobilita	15 000

Bonusy

- ▶ **10 000 Kč navíc za každou kombinaci opatření**
- např. zateplení + FVE = bonus 10 000 Kč; zateplení + FVE + dešťovka = bonus 20 000 Kč
- ▶ bonus za **enviromentální hodnocení** pro oblast A, B **až 30 000 Kč**
- ▶ bonus **+10 % pro vybrané regiony** (vymezeny v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+) a kraje (KVK, MSK, ÚLK)



A young boy with blonde hair and glasses, wearing a blue denim jacket over a red and white striped shirt and white shorts, is watering a rooftop garden. He is holding a yellow hose that is arched over the garden. The rooftop garden is filled with various green plants and is enclosed in a wooden frame. Water is dripping from the plants. In the background, there is a house with yellow siding and large windows. The scene is set outdoors on a grassy lawn.

nová

zelená

úsporám

Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce

Pro koho je program určen

Rodinné domy a rekreační objekty

- **Vlastník** rodinného domu – domácnost pouze jedna nemovitost pro bydlení
- Žadatel pouze zletilá fyzická osoba
- Žadatel ekonomicky aktivní osoba
- Podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let – členové domácnosti

Základní podmínky

- Celkové zateplení v oblasti **Optimální – komplexní zateplení rodinných domů**
- Rodinné domy a rekreační objekty
- Stavba rodinného domu (nelze rekreační objekt) na místě původního odstraněného RD nebo stavby pro rodinnou rekreaci
- Veřejná podpora – podnikání na max. 20% plochy domu, (tzn. nevztahuje se na podporované projekty)
- Míra podpory 50% (s případnými bonusy může být i vyšší)
- Kombinace s ostatními opatřeními
- Žádat jednou za dobu trvání programu
- Maximální dotace na zateplení 1 mil. Kč
- Dotace formou **100%** zálohy
- Předepsaná **barevnost nové fasády**
- **Rodinný bonus** 50 000 Kč na dítě (25 000 Kč ve střídavé péči)

Výše podpory – zateplení (oblast A)

Typ konstrukce	Podoblast
	Optimální [Kč/m ²]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově	1 300
Výplně otvorů ⁴	4 900
Konstrukce k zemině	1 700
Stínící technika	1 500
Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku)	50 000

Sledovaný parametr	Podporované opatření
	Optimální
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy	$\leq 0,70 U_{em,R}$
Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatření	Splnění požadavků vyhl. č. 264/2020 Sb. a ČSN 73 0540-2
Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy	$\leq 0,6 U_{R,j}$
Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření	$\geq 20 \%$
Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok	$\geq 30 \%$
Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok	$\geq 10 \%$
$U_{em,R}$ – průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy, stanovený v souladu s vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů ($f_r=1,0$). $U_{R,j}$ – je Referenční hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy stanovená dle Přílohy č.1 odst. 6 vyhlášky č. 264/2020 sb.	

Možnost kombinace opatření

Opatření (podoblast)	
C.1	výměna zdrojů tepla
C.2	příprava teplé vody
C.3	fotovoltaické systémy
C.4	větrání
C.5	teplo z odpadní vody, centrální systém
	teplo z odpadní vody, decentrální systém
D.1	zelená střecha
D.2	dešťovka (zálivka)
	dešťovka (zálivka+WC, šedá voda)
D.3	ekomobilita



BYTOVÉ DOMY

Výzvy programu NZU pro BD od září 2023

Bytové domy – Modernizační fond

- ▶ **NZU pro BD – základní program** *(pro fyzické a právnické osoby, zahrnuje podporu novostaveb)*
- ▶ **NZU pro BD – SVJ a bytová družstva** *(pouze pro uvedené žadatele, **možnost čerpání zálohy**, nízkopříjmové domácnosti a sociální byty)*
- ▶ **NZU pro BD – veřejná správa, obce, příspěvkové organizace** *(pouze pro uvedené žadatele, vyšší míra podpory, sociální byty)*

Nová zelená úsporám Light – Modernizační fond

- ▶ **NZU light** – *pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce v RD (v přípravě rozšíření na domácnosti v BD)*

Výše podpory – zateplení BD: základní program a SVJ

Typ konstrukce	Dotace (Kč/m ²)			
	Dílčí	Základ	Optimální	Památky
Obvodové stěny	700	900	1 400	900
Střešní konstrukce				
Ostatní konstrukce				
Výplně stavebních otvorů	2 200	3 000	4 900	4 900
Konstrukce k zemině	800	1 050	1 700	1 050
Statické zajištění a příprava podkladu	200			
Eliminace TM u balkonů a lodžií	3 500			
Stínící technika	1 500			
Základní podpora	50 000 /žádost			

Výše podpory – zateplení BD: obce a veřejná správa

Typ konstrukce	Dotace (Kč/m ²)			
	Dílčí	Základ	Optimální	Památky
Obvodové stěny	1 100	1 400	1 900	1 400
Střešní konstrukce				
Ostatní konstrukce				
Výplně stavebních otvorů	3 300	4 500	7 000	7 000
Konstrukce k zemině	1 200	1 600	1 700	1 600
Statické zajištění a příprava podkladu	300			
Eliminace TM u balkonů a lodžií	5 000			
Stínící technika	2 000			
Základní podpora	70 000 /žádost			

Míra podpory až 70%. *Může být omezena pravidly veřejné podpory.*

Výše podpory – výstavba nového BD

- Pouze v základní výzvě programu *(pro fyzické a právnické osoby)*
- Možno využít také pro **nákup bytové jednoty**

Podoblast podpory	Popis	Dotace (Kč/b.j.)
Pasiv	Bytová jednotka v novém BD s velmi nízkou energetickou náročností	150 000

Výměna zdrojů na vytápění v BD: základní program, SVJ

Označení pro podoblast C.1	Podporovaná opatření – typy zdrojů	Jednotková výše podpory [Kč/byt. jednotka]	
		Pouze UT	UT + ohřev vody
Kotel-bio	Kotel na biomasu vč. Akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	35 000	
Kamna	Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.	35 000	
TCA/TCA+	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	25 000	
TCV/TCV+	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	40 000	50 000
TCK/TCK+	Tepelné čerpadlo země-voda s voda-voda	50 000	60 000
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	15 000	
Kogenerace	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	35 000	

- ▶ **sjednocení podmínek s RD**
- ▶ jednotková **dotace vztažena k počtu bytových jednotek**
- ▶ možnost podpory na nový zdroj UT v případě ukončení provozu centrálního zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva

Výměna zdrojů na vytápění v BD: obce, veřejná správa, ...

Označení pro podoblast C.1	Podporovaná opatření – typy zdrojů	Jednotková výše podpory [Kč/byt. jednotka]	
		Pouze UT	UT + ohřev vody
Kotel-bio	Kotel na biomasu vč. Akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	50 000	
Kamna	Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.	50 000	
TCA/TCA+	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	40 000	
TCV/TCV+	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	60 000	75 000
TCK/TCK+	Tepelné čerpadlo země-voda a voda-voda	75 000	90 000
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	20 000	
Kogenerace	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	50 000	

- ▶ **sjednocení podmínek s RD**
- ▶ jednotková **dotace vztažena k počtu bytových jednotek**
- ▶ možnost podpory na nový zdroj UT v případě ukončení provozu centrálního zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva

Ohřev teplé vody

Podoblast podpory C.2	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč/kW)	Dotace (Kč/kW)
Solární termický ohřev teplé vody, max 2kW/b.j.	13 000	18 000
Fotovoltaický ohřev teplé vody, max 2kW/b.j.	13 000	18 000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody, max 1kW/b.j.	20 000	30 000

Požadovaný minimální objem akumulčního zásobníku je 40 litrů teplé vody na kW instalovaného výkonu panelů/kolektorů.

Fotovoltaické systémy

- možnost nastavení na míru podle potřeby, předpokládá se **zapojení do komunitní energetiky**

Oblast podpory C.3 na BD Instalované části systému FVE	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč)	Dotace (Kč)
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu	15 000	22 000
Za každý 1 kWh el. akumulčního systému	10 000	15 000
Za bytovou jednotku sdílející vyrobenou el. energii z FV systému a současně připojenou na systém optimalizace** spotřeby energie z FV systému	10 000	15 000

**** FV systém vybaven centrálním řídicím systémem, který ovládá využití energie v napojených bytových jednotkách. V těchto bytových jednotkách bude instalován alespoň jeden z následujících systémů:**

- systémem, který v případě požadavku centrálního řídicího systému dočasně zvýší požadovanou teplotu vody v bojleru o nastavenou teplotu (energie z FV tak bude uložena ve formě tepla)
- centrálním řídicím systémem aktivované zásuvky pro připojení vhodných typů spotřebičů využívajících efektivně energii z FV, např. spínání klimatizace, dobíjení elektromobilů.

Zpětné získávání (rekuperace) tepla v BD

Opatření C.4	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč/b.j.)	Dotace (Kč/b.j.)
Systém větrání se ZZT	35 000	50 000

Opatření C.5	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč/b.j.)	Dotace (Kč/b.j.)
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody	15 000	25 000

Oblast D: Adaptační a mitigační opatření na BD

Zelené střechy

- **nutno žádat pouze v rámci komplexního projektu** (*opatření v oblasti D nejsou podporována samostatně*)

Opatření D.1	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
	Dotace (Kč/m ²)	Dotace (Kč/m ²)
Extenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	800	1 200
Polointenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	900	1 400
Intenzivní zelená střecha, sklon $\leq 15^\circ$	1 000	1 500
Šikmá zelená střecha, sklon $> 15^\circ$	1 000	1 500

Dešťovka – hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v BD



► **nutno žádat pouze v rámci komplexního projektu** (*opatření v oblasti D nejsou podporována samostatně*)

Opatření D.2	Oblast	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
		Dotace	Dotace
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady (<i>nelze na novostavby</i>)	Zálivka	30 000 + 3 500 * x	45 000 + 5 000 * x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku.	Zálivka+WC	50 000 + 3 500 * x + 3 500 * b	75 000 + 5 000 * x + 5 000 * b
Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody.	Šedá voda+	90 000 + 3 500 * x + 3 500 * b	135 000 + 5 000 * x + 5 500 * b

x = objem nádrže v m^3 ;

b = počet napojených bytových jednotek

Dobíjecí stanice pro elektromobily v BD

- **nutno žádat v rámci komplexního projektu** (*opatření v oblasti D nejsou podporována samostatně*)
- Podporována **pouze jedna stanice**/dobíjecí bod na bytovou jednotku
- Tyto stanice **nejsou určeny pro komerční provoz** (*jako veřejné*)

Opatření D.3	Oblast	Základ a SVJ	Obce a veř. správa
		Dotace (Kč)	Dotace (Kč)
Instalace dobíjecích stanic	Ekomobilita	25 000	35 000

Bonusy pro BD

- ▶ **20 000 Kč navíc za každou kombinaci opatření**
- např. zateplení + FVE = bonus 20 000 Kč; zateplení + FVE + dešťovka = bonus 40 000 Kč
- ▶ bonus za **enviromentální hodnocení** pro oblast A, B **až 60 000 Kč**
- ▶ bonus **+10 % pro vybrané regiony** (vymezeny v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+) a kraje (KVK, MSK, ÚLK)
- ▶ bonus pro **nízkopříjmové domácnosti** a pro **sociální byty** (pouze programy pro **SVJ a byt. družstva** a pro **obce a veřejnou správu**), k podpoře v oblasti A

Sociální byt / nízkopříjmová domácnost	Dosažená podoblast podpory			
	Dílčí [Kč/m ²]	Základní [Kč/m ²]	Optimální [Kč/m ²]	Památky [Kč/m ²]
Měrná podpora na m ² užitné plochy bytové jednotky	1 000	1 500	2 500	2 500

Administrace žádostí

- **Podpora je vyplácena ex post** - žadatel akci financuje z vlastních zdrojů a po doložení dokončení realizace je dotace vyplacena,
- Pro „**Oprav dům**“ a **SVJ a bytová družstva** je **dotace poskytována jako záloha** (ex ante).
- **Žádosti** na jeden objekt je **možno podávat i postupně**, např. na dílčí zateplení a realizovat tak celkově větší rozsah opatření s omezenými prostředky.
- **Podání žádosti je možné před, v průběhu a po dokončení realizace opatření** (výjimku tvoří akce v režimu veřejné podpory při využití tzv. blokové výjimky – zde je možné podat žádost pouze před zahájením realizace opatření – nutno prokázat motivační účinek)
- **Elektronické podávání žádostí – systém AIS, ENEX, Identita občana, Bankovní identita**
- Výhradně **elektronická komunikace** – podání žádosti, projektová dokumentace, doložení realizace

nová

zelená

úsporám



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

CHCETE VĚDĚT VÍC?

www.novazelenausporam.cz

Potřebujete poradit?

Obrat'te se na **krajská pracoviště**

Státního fondu životního
prostředí ČR.

